

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,  
корпус 5, помещение 1, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва,  
108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue\_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

31.05.2024г.

№

31/6

На №

от

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке лабораторной мебели для  
нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им.  
М.П. Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита)

От:

Федеральное государственное  
автономное научное учреждение  
«Федеральный научный центр  
исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов  
им. М.П. Чумакова РАН» (ФГАНУ  
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова  
РАН») (Институт полиомиелита),  
108819, г. Москва, поселение  
Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8,  
корпус 1, umto@chumakovs.ru,  
(495) 841-01-32

### Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки лабораторной мебели (далее - Товар) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.**

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Приложении № 1.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены Товара. В частности, из содержания предложения должно однозначно определяться цена за единицу Товара. Просим обратить внимание на комплектацию, указанную в Техническом задании.

Поставка Товара включает в себя:

- производство/приобретение Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до места сборки, установки и подключения Товара;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- сборку, установку и подключение Товара;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара до места сборки, установки и подключения Товара, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, установка и подключение Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика, в том числе: производство/приобретение Товара Поставщиком, тара, упаковка, доставка (перевозка) до места сборки, установки и подключения Товара, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, установка и подключение Товара, исполнение гарантийных обязательств, расходы по страхованию, уплата таможенных и иных пошлин, налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также затраты, связанные с поставкой (доставкой), производством, приобретением, сборкой, установкой и подключением Поставщиком Товара.

4. Основными требованиями к Товару являются соответствие его качеству и количеству, указанному в настоящем Техническом задании (Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений).

## 5. Условия поставки Товара

5.1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в частности, но не исключая, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, на такие Товары предоставляются сертификаты/декларации соответствия и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида Товара и Техническим заданием.

## 6. Гарантийные обязательства

6.1. На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

7. Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: май - июнь 2024 г.

8. **Порядок оплаты:** Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком товарной накладной на поставленный Товар, акта монтажа, сборки, установки, подключения товара, оборудования, инженерных систем (по форме, согласно Приложения № 3), а также после предоставления Поставщиком счета на оплату, счета-фактуры (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется), транспортной накладной.

9. **Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответы должны быть поданы с « 03 » июня 2024 г. по « 06 » июня 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник вправе предоставить информацию, отражение которой в Технической документации или проекте договора было бы желательно.

Рекомендуем при подаче заявок ссылаться на номер запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании содержания и объема Товара просим сообщить Заказчику.

Возможна поставка Товара эквивалентного указанному Заказчиком.


11. При предоставлении Коммерческого предложения рекомендуем воспользоваться формой:

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. (Рублей) | Сумма (Рублей) |
|-------|---------------------|--------|----------|----------------------|----------------|
|-------|---------------------|--------|----------|----------------------|----------------|

|     |                                                          |   |     |               |  |
|-----|----------------------------------------------------------|---|-----|---------------|--|
| 1.  | Шкаф для реактивов ШЛ-04.2 (или эквивалент)              | 3 | Шт. |               |  |
| 2.  | Шкаф для посуды ШЛ-06.2 (или эквивалент)                 | 2 | Шт. |               |  |
| 3.  | Стол лабораторный СЛ-06.10 (или эквивалент)              | 1 | Шт. |               |  |
| 4.  | Стол лабораторный усиленный СЛ-11.1 (или эквивалент)     | 1 | Шт. |               |  |
| 5.  | Стол лабораторный СЛ-06.7 (или эквивалент)               | 2 | Шт. |               |  |
| 6.  | Стол лабораторный СЛ-06.8 (или эквивалент)               | 1 | Шт. |               |  |
| 7.  | Тумба выкатная лабораторная МРЛ-14.1 (или эквивалент)    | 2 | Шт. |               |  |
| 8.  | Табулет лабораторный на роликах, ТВП-2Х (или эквивалент) | 2 | Шт. |               |  |
| 9.  | Стул лабораторный на роликах, СНП-2 (или эквивалент)     | 4 | Шт. |               |  |
| 10. | Табулет лабораторный на роликах, ТНП-2Х (или эквивалент) | 4 | Шт. |               |  |
| 11. | Стол-мойка одинарная 800 СМОн (или эквивалент)           | 1 | Шт. |               |  |
| 12. | Шкаф для посуды ШЛ-06.2 /22-02.724 (или эквивалент)      | 1 | Шт. |               |  |
| 13. | Стеллаж MS HARD / 5 полок (или эквивалент)               | 7 | Шт. |               |  |
| 14. | Стеллаж MS HARD / 5 полок (или эквивалент)               | 6 | Шт. |               |  |
| 15. | Шкаф для одежды ШЛ-08.3 (или эквивалент)                 | 2 | Шт. |               |  |
| 16. | Шкаф для баллонов ШЛ-10.1 (или эквивалент)               | 1 | Шт. |               |  |
|     |                                                          |   |     | <b>Итого:</b> |  |

Срок поставки Товара \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Первый заместитель генерального директора  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)

Афонин А.Ю.

Приложение № 1  
к запросу коммерческих предложений  
Таблица № 1

| № п/п | Наименование Товара                                  | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Количество | Единица измерения |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1.    | Шкаф для реактивов ШЛ-04.2 (или эквивалент)          | <p>Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920(1940).</p> <p>В основе шкафа для реактивов - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали окрашенной эпоксиполиэфирной порошковой краской серого цвета с матовой текстурой. Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Шкаф оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу – двумя металлическими дверьми, одной регулируемой металлической полкой внутри;</li> <li>• сверху – двумя металлическими дверьми, двумя регулируемыми металлическими полками внутри. Две распашные двери оборудованы замками. Петли дверей расположены с наружной стороны, таким образом они не ржавеют под действием паров химических реактивов. Цельнометаллический шкаф с вентилируемой зоной хранения. Вытяжка выполнена из кислотостойкого воздуховода и патрубка Ø100 мм для подключения к центральной вытяжной системе.</li> </ul>                                             | 3          | Шт.               |
| 2.    | Шкаф для посуды ШЛ-06.2 (или эквивалент)             | <p>Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920.</p> <p>Цельнометаллический, 4 двери, верх – закрытый.</p> <p>В основе шкафа для посуды - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали окрашенной эпоксиполиэфирной порошковой краской серого цвета с матовой текстурой. Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Шкаф оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу - двумя металлическими дверьми, одной регулируемой полкой внутри;</li> <li>• сверху - двумя металлическими дверьми, двумя регулируемыми полками внутри.</li> </ul> <p>Четыре распашные двери оборудованы замками.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | Шт.               |
| 3.    | Стол лабораторный СЛ-06.10 (или эквивалент)          | <p>Габариты (ДхГхВ), мм: 1800х750х900 (для работы стоя).</p> <p>В основе стола лабораторного - разборный каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпоксиполиэфирной порошковой краской серого цвета с матовой текстурой. Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Стол оборудован лицевыми и боковыми экранами, изготовленными из листовой стали и окрашенных эпоксиполиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Съёмный лицевой экран, обеспечивает доступ к необходимым коммуникациям и оборудован защелками. Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность - до 350 кгс/м². Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик должен обладать высокой стойкостью к воздействию температур, агрессивных сред и поверхностному износу, водопоглощению и воздействию пара. Цвет пластика – светло-серый толщиной 16 мм без бортика.</p> | 1          | Шт.               |
| 4.    | Стол лабораторный усиленный СЛ-11.1 (или эквивалент) | <p>Габариты (ДхГхВ), мм: 600х750х750 (для работы сидя).</p> <p>В основе стола лабораторного - разборный каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпоксиполиэфирной порошковой краской серого цвета с матовой текстурой. Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | Шт.               |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|    |                                                       | Стол оборудован лицевым и боковыми экранами, изготовленными из листовой стали и окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Лицевой экран - съемный, обеспечивает доступ к необходимым коммуникациям и оборудован защелками. Стол изготовлен в усиленном варианте и выдерживает нагрузку - до 500 кгс/м <sup>2</sup> . Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик толщиной 16 мм без бортика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |
| 5. | Стол лабораторный СЛ-06.7 (или эквивалент)            | <p>Габариты (ДхГхВ), мм: 1500х750х750. Стол лабораторный глубина 750 для работы сидя. Стол лабораторный должен иметь разборный каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб, окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.</p> <p>Для компенсации неровностей пола в каркасе должны быть предусмотрены регулируемые опоры.</p> <p>Стол должен быть оборудован лицевыми экранами, изготовленными из листовой стали и окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Съемный лицевой экран, должен обеспечивать доступ к необходимым коммуникациям и оборудован защелками. Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность - до 350 кгс/м<sup>2</sup>. Материал рабочей поверхности стола – бесшовный керамогранит. Бесшовный керамогранит светло-серого цвета, поверхность обрамлена бортиком из термостойкого и химстойкого полимерного композита. Материал должен быть устойчив к механическому и химическому воздействию, истиранию и царапинам. А также являться морозостойким, огнестойким, не допускает распространение плесени, выдерживает воздействие УФ-излучения без изменений цвета, характеристик или свойств. Отсутствие швов и стыков на рабочей поверхности обеспечивает долговечность и высокие эксплуатационные характеристики столешницы.</p> | 2 | Шт. |
| 6  | Стол лабораторный СЛ-06.8 (или эквивалент)            | <p>В основе стола лабораторного - разборный каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением не менее 60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской серого цвета с матовой текстурой. Для компенсации неровностей пола в каркасе должны быть предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Стол должен быть оборудован лицевыми и боковыми экранами, изготовленными из листовой стали и окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Съемный лицевой экран должен обеспечивать доступ к необходимым коммуникациям и оборудован защелками. Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность - до 350 кгс/м<sup>2</sup>. Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Dugson (или эквивалент) толщиной 16 мм без бортика. Габариты (ДхГхВ), мм: 1500х750х900 (для работы стоя).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | Шт. |
| 7. | Тумба выкатная лабораторная МРЛ-14.1 (или эквивалент) | <p>Корпус: листовая сталь, химически стойкая гладкая матовая порошковая краска. Габаритные размеры: ДхГхВ, мм: 500х520х620. Комплектация: 3 ящика, замок на дверь/ящик. Устанавливается на усиленных роликах с фиксатором передвижения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | Шт. |

|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 8. | <p>Табурет<br/>лабораторный на<br/>роликах, ТВП-2Х<br/>(или эквивалент)</p> | <p>Сиденье должно быть изготовлено из упругого, химический стойкого, антистатического полиуретана черного цвета с тиснением под кожу. Сиденье должно быть выполнено в форме круга диаметром 330 мм, учитывает анатомию среднестатистического человека. Края сиденья плавно скруглены. Для регулировки по высоте табурет должен быть снабжен газ-лифтом, который обеспечивает дополнительную амортизацию сиденья под работником. Регулировка стула по высоте осуществляется поджатием ручки, расположенной под сиденьем, в диапазоне 590-800 мм. Табурет должен быть установлен на пятилучевой крестовине диаметром 600 мм, изготовленной из высококачественного пластика, со стальным опорным кольцом, предотвращающим разрыв или разлом крестовины вследствие чрезмерных нагрузок. В крестовину должны быть вставлены 5 роликов с пониженной шумностью диаметром 50 мм, изготовленный из высококачественного пластика. Табурет должен быть укомплектован опорой для ног, представляющей собой хромированное стальное кольцо диаметром 450 мм с 4-мя спицами. Регулируется по высоте подъема, ручкой-винтом. Максимальная высота подъема 350 мм. Материал сиденья: Полиуретан; Размер сиденья, мм Ø330; Высота стула: 590-800 мм; Высота подъема кольца (max), мм 350; Регулировка высоты сиденья Да; Опора для ног Да; Крестовина Хромированная Опора / Ролики Ролики прорезиненные бесшумные.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | Шт. |
| 9. | <p>Стул<br/>лабораторный на<br/>роликах, СНП-2<br/>(или эквивалент)</p>     | <p>Сиденье и спинка должны быть изготовлены из упругого, химический стойкого, антистатического полиуретана черного цвета с тиснением под кожу. Сиденье 470x430 мм. универсальной формы учитывает анатомию среднестатистического человека. Края сидений и углы должны быть плавно скруглены. Спинка размером 400x300 мм, должна обеспечивать боковую поддержку. Верхняя часть спинки должна быть выполнена в виде ручки, для перемещения стула по помещению. Спинка и сиденье должны быть соединены между собой специальным пружинно-регулирующим соединительным механизмом, позволяющим регулировать спинку в трех направлениях: высота, угол наклона и глубина посадки. Пружинно-регулирующий механизм должен быть защищен кожухом из высокопрочного пластика. Для регулировки по высоте стул снабжен газ-лифтом, который должен обеспечивать дополнительную амортизацию сиденья под работником. Регулировка стула по высоте осуществляется поджатием ручки, расположенной под сиденьем, в диапазоне 460-580 мм. Регулировки угла наклона и глубины посадки - с помощью дополнительных винтов. Стул должен быть установлен на пятилучевой крестовине диаметром 600 мм, изготовленной из высококачественного пластика, со стальным опорным кольцом, предотвращающим разрыв или разлом крестовины вследствие чрезмерных нагрузок. В крестовину вставлены 5 роликов с пониженной шумностью диаметром 50 мм, изготовленный из высококачественного пластика. Стул укомплектован опорой для ног, представляющей собой хромированное стальное кольцо диаметром 450 мм с 4-мя спицами. Регулируется по высоте подъема, ручкой-винтом. Максимальная высота подъема 350 мм. Материал сиденья: Полиуретан; Размер спинки, мм 400x300; Размер сиденья, мм 470x430; Высота стула 460-580 мм;</p> | 4 | Шт. |

|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|     |                                                          | Высота подъема кольца (max), мм 350; Регулировка высоты сиденья Да; Регулировка высоты спинки Да; Регулировка угла наклона спинки Да; Регулировка глубины посадки Да; Опора для ног Нет; Крестовина Пластиковая; Опора / Ролики Ролики прорезиненные бесшумные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |
| 10. | Табурет лабораторный на роликах, ТНП-2Х (или эквивалент) | Сиденье должно быть изготовлено из упругого, химический стойкого, антистатического полиуретана черного цвета с тиснением под кожу. Сиденье должно быть выполнено в форме круга диаметром 330 мм, и учитывать анатомию среднестатистического человека. Края сиденья должны быть плавно скруглены. Для регулировки по высоте табурет должен быть снабжен газ-лифтом, который обеспечивает дополнительную амортизацию сиденья под работником. Регулировка стула по высоте должна осуществляться поджатием ручки, расположенной под сиденьем, в диапазоне 460-580 мм. Табурет должен быть установлен на пятилучевой крестовине диаметром 600 мм, изготовленной из высококачественного пластика, со стальным опорным кольцом, предотвращающим разрыв или разлом крестовины вследствие чрезмерных нагрузок. В крестовину должны быть вставлены 5 роликов с пониженной шумностью диаметром 50 мм, изготовленный из высококачественного пластика. Табурет должен быть укомплектован опорой для ног, представляющей собой хромированное стальное кольцо диаметром 450 мм с 4-мя спицами. Регулируется по высоте подъема, ручкой-винтом. Максимальная высота подъема 350 мм. Материал сиденья Полиуретан; Размер сиденья, мм Ø 330; Высота стула 460-580 мм; Высота подъема кольца (max), мм 350; Регулировка высоты сиденья Да; Опора для ног Нет; Крестовина Хромированная; Опора. Ролики прорезиненные бесшумные. | 4 | Шт. |
| 11. | Стол-мойка одинарная 800 СМОн (или эквивалент)           | Чаша слева глубиной 140 мм и столешница справа - единый модуль из нержавеющей стали. Размеры: 800х600х900 мм. 2 дверки. Столешница: нерж/сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Шт. |
| 12. | Шкаф для посуды ШЛ-06.2 /22-02.724 (или эквивалент)      | Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920; Цельнометаллический, 4 двери, верх – стекло. Описание: В основе шкафа для посуды - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали окрашенной эпоксиполиэфирной порошковой краской серого цвета с матовой текстурой. Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Шкаф должен быть оборудован: <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу - двумя металлическими дверьми, одной регулируемой полкой внутри;</li> <li>• вверху - двумя стеклянными дверьми, двумя регулируемыми полками внутри.</li> </ul> Четыре распашные двери оборудованы замками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | Шт. |
| 13. | Стеллаж MS HARD / 5 полок (или эквивалент)               | Габариты (ДхГхВ), мм: 1000*600*2000. Материал полок: Высоколегированная сталь; Материал стоек: Высоколегированная сталь; Стеллаж используется для хранения документов, грузов, различных предметов дома, на складе, в гараже или в офисе. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую при помощи болтов и гаек, которые входят в комплект стеллажа. Стойка должна быть изготовлена из металла толщиной 1,5мм и иметь размер профиля 40х40мм с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 | Шт. |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|     |                                            | шагом перфорации 25мм. Полка должна быть изготовлена из металла толщиной 0,7мм. Высота бокового борта полки 33мм. Полка имеет под фартуком два ребра жесткости. Полки должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку- до 200кг. Максимальная нагрузка на весь стеллаж до 900кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |
| 14. | Стеллаж MS HARD / 5 полок (или эквивалент) | Габариты (ДхГхВ), мм: 1000*400*2000. Материал полок: высоколегированная сталь; Материал стоек: высоколегированная сталь; Стеллаж используется для хранения документов, грузов, различных предметов дома, на складе, в гараже или в офисе. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую при помощи болтов и гаек, которые входят в комплект стеллажа. Стойка должна быть изготовлена из металла толщиной 1,5мм и иметь размер профиля 40х40мм с шагом перфорации 25мм. Полка должна быть изготовлена из металла толщиной 0,7мм. Высота бокового борта полки 33мм. Полка имеет под фартуком два ребра жесткости. Полки выдерживают равномерно распределенную нагрузку- до 200кг. Максимальная нагрузка на весь стеллаж до 900кг. | 6 | Шт. |
| 15. | Шкаф для одежды ШЛ-08.3 (или эквивалент)   | Габариты (ДхГхВ), мм: 600х600х1920 мм, металл t=0,8мм, 2 верт. отд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | Шт. |
| 16. | Шкаф для баллонов ШЛ-10.1 (или эквивалент) | Шкаф для хранения баллонов должен иметь усиленный металлический каркас с порошковым покрытием. Корпус должен быть изготовлен из листового металла с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета. габаритные размеры: 400х450х1920(1940) мм. для 1-го баллона. патрубок Ø 100 мм в верхней части шкафа. регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. металлическая дверь с замком; крепления для баллонов по 40-50 л; пандус для облегчения установки баллонов; дополнительные кронштейны для крепления малолитражных баллонов (4-12 л).                                                                                                                                                                                | 1 | Шт. |