

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, этаж 3, помещение 1, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_rolfo@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 775102384/7772701001

18.10.2026 № 18/5

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки сантехнических материалов (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденным Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3, Протоколом от 28.09.2026 № 4 (далее – Положение о закупке).

Поставщикам (Исполнителям, Подрядчикам),
заинтересованным в поставке товара (выполнении
работ, оказании услуг)

Предполагаемые сроки проведения закупки: октябрь - ноябрь 2026 года.
Просим предоставлять информацию о стоимости Товаров, указанных в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара	Описание, характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений /преимуществ) ¹
1.	Шаровой кран DN 15 мм.	Тип: без стона; Тип ручки: рычаг; Функциональный тип: запорный; Конструкция корпуса: проходной; Тип прочной части: полнопроходной; Диаметр проходного отверстия: 15мм; Тип присоединения к трубопроводу: резьбовое; Тип резьбы: внутренняя, наружная; Толщина стенки корпуса крана: не менее 1,75мм; Толщина стенки корпуса: не менее 1,75мм; Материал корпуса: Латунь по ГОСТ 17711-93; Покрытие: никелированное; Температура рабочей среды: от -60 °С до +150 °С; Максимальное рабочее давление: не менее 28 бар; Среда использования: Вода; Стандарт: ГОСТ Р 59553-2021.	Шт.	120	28.14.13.131	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 120 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьями 3, 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

2.	Шаровой кран DN 20 мм.	Тип: без стона; Тип ручки: рычаг; Функциональный тип: запорный; Конструкция корпуса: проходной; Тип проточной части: полнопроходной; Диаметр проходного отверстия: 20мм; Тип присоединения к трубопроводу: резьбовое; Тип резьбы: внутренняя, наружная; Толщина стенки корпуса крана: не менее 1,75мм; Толщина стенки корпуса: не менее 1,75мм; Материал корпуса: Латунь по ГОСТ 17711-93; Покрытие: никелированное; Температура рабочей среды: от -60 °C до +150 °C; Максимальное рабочее давление: не менее 28 бар; Стандарт: ГОСТ Р 59553-2021.	Шт.	80	28.14.13.131	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 120 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
3.	Шаровой кран DN 20 мм. со стоном.	Тип: со стоном; Тип ручки: рычаг; Функциональный тип: запорный; Конструкция корпуса: проходной; Тип проточной части: полнопроходной; Диаметр проходного отверстия: 20мм; Тип присоединения к трубопроводу: резьбовое; Тип резьбы: внутренняя, наружная; Толщина стенки корпуса крана: не менее 1,75мм; Толщина стенки корпуса: не менее 1,75мм; Материал корпуса: Латунь по ГОСТ 17711-93; Покрытие: никелированное; Температура рабочей среды: от -60 °C до +150 °C; Максимальное рабочее давление: не менее 28 бар; Стандарт: ГОСТ Р 59553-2021.	Шт.	100	28.14.13.131	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 120 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

		Стандарт: ГОСТ Р 59553-2021.				
4.	Шаровой кран DN 25 мм.	Тип: без стона; Тип ручки: рычаг; Функциональный тип: запорный; Конструкция корпуса: проходной; Тип проточной части: полнопроходной; Диаметр проходного отверстия: 25мм; Тип присоединения к трубопроводу: резьбовое; Тип резьбы: внутренняя, наружная; Толщина стенки корпуса крана: не менее 1,80мм; Толщина стенки корпуса: не менее 1.80мм; Материал корпуса: Латунь по ГОСТ 17711-93; Покрyтие: никелированное; Температура рабочей среды: от -20 °C до +150 °C; Максимальное рабочее давление: не менее 28 бар; Среда использования: Вода; Стандарт: ГОСТ Р 59553-2021.	Шт.	80	28.14.13.131	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 120 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
5.	Резьба неоцинкованная, правая, DN 15 мм.	Тип резьбы: наружная; Материал: углеродистая сталь; Максимальная рабочая температура не менее: +150 °C; Длина: не менее 80мм; Диаметр наружный: не менее 21,3 мм; Толщина стенки: не менее 2,5 мм. Стандарт: ГОСТ 3262-75;	Шт.	120	24.20.40.000	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
6.	Резьба неоцинкованная, правая, DN 20 мм.	Тип резьбы: наружная; Материал: углеродистая сталь; Максимальная рабочая температура не менее: +150 °C; Длина: не менее 80мм; Диаметр наружный: не менее 26,8 мм;	Шт.	240	24.20.40.000	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Толщина стенки: не менее 2,5 мм. Стандарт: ГОСТ 3262-75;				
7.	Резьба неоцинкованная, правая, DN 25 мм.	Тип резьбы: наружная; Материал: углеродистая сталь; Максимальная рабочая температура не менее: +150 °С; Длина: не менее 80мм; Диаметр наружный: не менее 33,5 мм; Толщина стенки: не менее 2,8 мм. Стандарт: ГОСТ 3262-75;	Шт.	240	24.20.40.000	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
8.	Отвод неоцинкованный крутоизогнутый стальной 90° DN 20 мм.	Тип: бесшовный, приварной; Материал: углеродистая сталь; Угол изгиба: 90°; Диаметр наружный: не менее 26,9 мм; Толщина стенки: не менее 2,0 мм. Максимальная рабочая температура не менее: +150 °С; Стандарт: ГОСТ 17375-2001.	Шт.	80	24.20.40.000	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
9.	Отвод неоцинкованный крутоизогнутый стальной 90° DN 25 мм.	Тип: бесшовный, приварной; Материал: углеродистая сталь; Угол изгиба: 90°; Диаметр наружный: не менее 33,7 мм; Толщина стенки: не менее 2,3 мм. Максимальная рабочая температура не менее: +150 °С; Стандарт: ГОСТ 17375-2001.	Шт.	80	24.20.40.000	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

10.	Смеситель для раковины Производитель: GRONE Артикул: 23330000 (или эквивалент)	Материал корпуса: Латунь; Покрытие: хром-никель; Тип установки: на раковину, на умывальник; Тип монтажа: горизонтальный, одно отверстие; Диаметр монтажного отверстия: не менее 34мм; Тип управления: однорычажный; Механизм управления: керамический картридж; Диаметр картриджа: 28мм; Тип подводки: гибкая; Диаметр подключения подводки 12(± 1) мм; Излив: фиксированный; Высота излива: не менее 85мм, не более 95мм; Длина излива: не менее 90мм, не более 100мм; Общая высота смесителя: не более 150 мм; Ширина смесителя: не более 45мм; Максимальный расход воды: не менее 5,7 л/м; Максимальное давление: не менее 5 бар; Комплект поставки: смеситель, картридж, аэратор, гибкая подводка, паспорт.	Шт.	6	28.14.12.110	Установлено примущество в отношении товаров российского происхождения
11.	Смеситель для душа Производитель: GRONE Артикул: 1018240000 (или эквивалент)	Материал корпуса: Латунь; Покрытие: хром-никель; Излив: отсутствует; Тип монтажа: настенный, вертикальный; Межосевое монтажное расстояние: 150 (± 15) мм; Диаметр подключения к водопроводу: 15 мм; Диаметр подключения душа: 15мм; Тип управления: однорычажный; Механизм управления: керамический картридж; Диаметр картриджа: 35мм; Глубина смесителя: не более 70 мм; Ширина смесителя: не более 145мм;	Шт.	4	28.14.12.110	Установлено примущество в отношении товаров российского происхождения

		Комплект поставки: смеситель, S-образные эксцентрики, паспорт.				
	Материал корпуса: Латунь; Покрытие: хром-никель; Тип установки: на мойку(настольный); Тип монтажа: горизонтальный, одно отверстие; Диаметр монтажного отверстия: не менее 35мм; Тип управления: однорычажный; Механизм управления: керамический картридж; Диаметр картриджа: 25мм; Тип подводаки: гибкая; Диаметр подключения подводаки 15(± 1) мм; Излив: гибкий; Высота излива: не менее 230мм, не более 240мм; Длина излива: не менее 230мм, не более 240мм; Общая высота смесителя: не более 270 мм; Ширина смесителя: не более 107мм; Максимальный расход воды: не менее 15 л/м; Максимальное давление: не менее 5 бар; Комплект поставки: смеситель, картридж, аэратор, гибкая подвода, паспорт.				Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения	
12.	Смеситель для кухни Производитель: IDDIS Артикул: K36BNJ0i05 (или эквивалент)	Шт.	5	28.14.12.110		Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
13.	Напольный унитаз	Шт.	2	23.42.10.150		Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Цвет: белый; Форма: овальная; Антивсплеск: наличие; ГОСТ 30493-2025.				
14.	Раковина подвесная с напольным pedestalом	Тип раковины: подвесная; Тип установки: устанавливаемая с pedestalом; Форма раковины: овальная; Ширина раковины: не менее 45 см, не более 55 см; Глубина раковины: не менее 38 см, не более 42 см; Диаметр сливного отверстия: 4,5 см; Диаметр отверстия под арматуру: 3,5 (± 2) см; Тип pedestalа: напольный; Ширина pedestalа: не менее 18 см, не более 20 см; Глубина pedestalа: не менее 14 см, не более 18 см; Высота pedestalа: не менее 65 см, не более 72 см; Конфигурация верхней поверхности pedestalа должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши раковины; Материал: фарфор; Цвет: белый. Поверхность: глянцевая; ГОСТ 30493-2025. Комплект поставки: раковина, pedestal.	Шт.	3	23.42.10.130	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
15.	Сливной механизм для бачка унитаза Пронизводитель: Wipac Артикул: 10717562	Тип: клапан смыва (сливной механизм); Тип слива: кнопка; Привод: тросиковый; Режим слива: двухрежимный; Установочный размер: 60 мм;	Шт.	14	28.14.12.110	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

	(или эквивалент)	Подводка воды: нижняя и боковая; Материал: пластик, полипропилен; Длина механизма: не менее 270 мм, не более 300мм; Количество кнопок: 2.				
16.	Универсальный заливной клапан Производитель: Witquin Артикул: 10975015 (или эквивалент)	Тип: напольный (заливной) клапан; Установочный размер: 1 1/2 дюйма; Материал: полипропилен, латунь (наконечник); Высота клапана: 220-311 мм; Мин монтажная высота бочки: 220 мм; Максимальная монтажная высота бочки: 440мм; Регулировка уровня воды: наличие. Максимальное рабочее давление: 16 бар.	Шт.	14	28.14.12.110	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
17.	Сифон Производитель: WIRQUIN Артикул: 30987073 (или эквивалент)	Тип сифона: бутылочный; Материал корпуса: полипропилен; Материал решетки: нержавеющая сталь; Цвет: белый; Встроенный воздушный клапан: наличие; Диаметр сливного отверстия: 45мм; Диаметр выхода в канализацию: 40мм; Скорость слива: не менее 57 л/мин.	Шт.	10	28.14.12.110	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
18.	Гофра для унитаза Производитель: АНИ Пласт Артикул: К918 (или эквивалент)	Материал: полипропилен; Внешний диаметр: 141мм; Диаметр подключения к унитазу: 80-110мм; Диаметр подключения к канализации: 80-110 мм; Длина: не менее 420 мм, не более 450 мм; Армированная: да.	Шт.	12	22.21.21.123	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

19.	Гибкая подводка НР/ВР	Материал оплетки: нержавеющей сталь; Максимальная рабочая температура: не менее 75 градусов; Материал внутреннего шланга: EPDM; Диаметр внутреннего шланга: не менее 15 мм; Длина: не менее 600 мм; Тип резьбы: наружная, внутренняя; Диаметр резьбы: 1/2 дюйма; Стандарт: ГОСТ Р 70407—2022.	Шт.	100	22.19.30.120	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 66 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
20.	Гибкая подводка ВР/ВР	Материал оплетки: нержавеющей сталь; Максимальная рабочая температура: не менее 75 градусов; Материал внутреннего шланга: EPDM; Диаметр внутреннего шланга: не менее 15 мм; Длина: не менее 800 мм; Тип резьбы: внутренняя, внутренняя; Диаметр резьбы: 1/2 дюйма; Стандарт: ГОСТ Р 70407—2022.	Шт.	100	22.19.30.120	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 66 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
21.	Гайка шестигранная М8	Материал: оцинкованная сталь; Тип резьбы: М8; Шаг резьбы: 1.25 мм; Направление резьбы: правая; Размер под ключ: 13 мм; Фасовка: не менее 100 шт.; Стандарт: ГОСТ 5915-70.	Упак.	20	25.94.11.130	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
22.	Муфта РРР комбинированная, разъемная, с наружной резьбой, DN 20x15	Соединение: Сварка/Резьба; Максимальная рабочая температура: не менее +80 °С; Материал муфты: Полипропилен (PP-R); Цвет: Белый; Тип закладного элемента: разъемная муфта; Материал закладного элемента: латунь; Резьба закладного элемента: наружная; Номинальный наружный диаметр сварки: 25 мм;	шт.	1000	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

		Номинальный наружный диаметр резьбы: 15 мм; Стандарт: ГОСТ 32415-2013.				Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
23.	Муфта РРР комбинированная, разъемная, с внутренней резьбой, DN 25x20	Соединение: Сварка/Резьба; Максимальная рабочая температура: не менее +80 °С; Материал муфты: Полипропилен (PP-R); Цвет: Белый; Тип закладного элемента: разъемная муфта; Материал закладного элемента: латунь; Резьба закладного элемента: наружная; Номинальный наружный диаметр сварки: 25 мм; Номинальный диаметр внутренней резьбы: 20 мм; Стандарт: ГОСТ 32415-2013.	шт.	80	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
24.	Муфта РРР комбинированная, разъемная, с внутренней резьбой, DN 32x25	Соединение: Сварка/Резьба; Максимальная рабочая температура: не менее +80 °С; Материал муфты: Полипропилен (PP-R); Цвет: Белый; Тип закладного элемента: разъемная муфта; Материал закладного элемента: латунь; Резьба закладного элемента: наружная; Номинальный наружный диаметр сварки: 32 мм; Номинальный диаметр внутренней резьбы: 25 мм; Стандарт: ГОСТ 32415-2013.	шт.	80	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
25.	Муфта, комбинированная с внутренней резьбой, DN 25x20	Соединение: Сварка/Резьба; Максимальная рабочая температура: не менее +80 °С; Материал муфты: Полипропилен (PP-R); Цвет: Белый; Тип закладного элемента: внутренняя резьба; Материал закладного элемента: латунь; Номинальный наружный диаметр сварки: 25 мм; Номинальный диаметр внутренней резьбы: 20 мм;	шт.	80	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

		Стандарт: ГОСТ 32415-2013.				
26.	Муфта РР-Р комбинированная, с внутренней резьбой, DN 32х25	Соединение: Сварка/Резьба; Максимальная рабочая температура: не менее +80 °С; Материал муфты: Полипропилен (PP-R); Цвет: Белый; Тип закладного элемента: внутренняя резьба; Материал закладного элемента: латунь; Номинальный наружный диаметр сварки: 32 мм; Номинальный диаметр внутренней резьбы: 25 мм; Стандарт: ГОСТ 32415-2013.	шт.	80	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
27.	Тройник РР-Р DN 32х15	Соединение: Сварка/Резьба; Максимальная рабочая температура: не менее +80 °С; Материал тройника: Полипропилен (PP-R); Цвет: Белый; Тип закладного элемента: наружная резьба; Материал закладного элемента: латунь; Номинальный наружный диаметр сварки: 32 мм; Номинальный диаметр наружной резьбы: 15 мм; Стандарт: ГОСТ 32415-2013	шт.	80	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
28.	Тройник РР-Р DN 25х15	Соединение: Сварка/Резьба; Максимальная рабочая температура: не менее +80 °С; Материал тройника: Полипропилен (PP-R); Цвет: Белый; Тип закладного элемента: наружная резьба; Материал закладного элемента: латунь; Номинальный наружный диаметр сварки: 25 мм; Номинальный диаметр наружной резьбы: 15 мм; Стандарт: ГОСТ 32415-2013	шт.	80	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

29.	Труба РР-Р, DN 25	Материал: Полипропилен (PP-R); Макс. рабочее давление: не менее 6 бар; Макс. рабочая температура: не менее +80°C; Цвет: белый; Толщина стенки: не менее 3,5 мм; Наружный диаметр трубы: 25 мм; Длина трубы: не менее 4 м; Армирование: Стекловолокну; Стандарт: ГОСТ 32415-2013.	м	400	22.21.29.110
					Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
30.	Труба РР-Р, DN 32	Материал: Полипропилен (PP-R); Макс. рабочее давление: не менее 6 бар; Макс. рабочая температура: не менее +80°C; Цвет: белый; Толщина стенки: не менее 4,4 мм; Наружный диаметр трубы: 32 мм; Длина трубы: не менее 4 м; Армирование: Стекловолокну. Стандарт: ГОСТ 32415-2013.	м	400	22.21.29.110
					Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
31.	Муфта РР-Р, DN 25	Материал муфты: Полипропилен (PP-R); Соединение: Сварка; Максимальная рабочая температура: не мене +80 °С; Цвет: белый; Наружный диаметр муфты: 25 мм; Стандарт: ГОСТ 32415-2013.	шт.	200	22.21.29.130
					Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

32.	Муфта РР-Р, DN 32	Материал муфты: Полипропилен (PP-R); Соединение: Сварка; Максимальная рабочая температура: не мене +80 °С; Цвет: белый; Наружный диаметр муфты: 32 мм; Стандарт: ГОСТ 32415-2013.	шт.	200	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
33.	Угольник РР-Р 90°, DN 25	Материал угольника: Полипропилен (PP-R); Соединение: Сварка; Максимальная рабочая температура: не менее +80 °С; Цвет: белый; Наружный диаметр угольника: 25 мм; Угол изгиба: 90°; Стандарт: ГОСТ 32415-2013.	шт.	800	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
34.	Угольник РР-Р 90°, DN 32	Материал угольника: Полипропилен (PP-R); Соединение: Сварка; Максимальная рабочая температура: не менее +80 °С; Цвет: белый; Наружный диаметр угольника: 32 мм; Угол изгиба: 90°; Стандарт: ГОСТ 32415-2013.	шт.	800	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
35.	Тройник РР-Р редукционный, DN 25	Соединение: Сварка; Максимальная рабочая температура: не менее +80 °С; Материал: Полипропилен (PP-R); Цвет: белый; Диаметр: 25 мм; Стандарт: ГОСТ 32415-2013.	шт.	200	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

36.	Тройник РР-Р редукционный, DN 32	Соединение: Сварка; Максимальная рабочая температура: не менее +80 °С; Материал тройника: Полипропилен (PP-R); Цвет: белый; Наружный диаметр тройника: 32 мм; Стандарт: ГОСТ 32415-2013.	шт.	100	22.21.29.130	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 71 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
37.	Заглушка внутренняя резьба DN 20 мм	Материал: латунь; Вид резьбы: внутренняя. Диаметр внутренней резьбы: 20 мм; Рабочее давление: не менее 25 бар.	шт.	100	25.92.13.000	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

Основные условия исполнения договора:

Поставка Товара включает в себя:

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- поручочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара в адрес поставки Товара, поручочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

Адрес поставки Товара: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/изготовление Товара; тары, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика, поручочно-разгрузочные работы, причитающиеся Поставщику возмещение, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

На Товар устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем.

Вместе с Товаром Поставщик передает относящиеся к нему документы, в том числе, но не ограничиваясь, сертификат соответствия/декларацию соответствия (в случае если требованиями действующего законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара), паспорт производителя (при наличии), руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, гарантии Поставщика и/или завода-производителя Товара и иные документы, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и действующего законодательства Российской Федерации для данного вида Товара.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанной Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры (*в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется*).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Товара *	Описание, характеристики Товара (могут быть представлены в виде приложения, предоставляющихся в случае описания от характеристик, установленных Заказчиком и(или) в случае, если предложен эквивалентный товар)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийски м классификатор ом стран мира (ОКСМ) ²	Номер реестровой записи и информация из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) *, **, ****	Срок поставки Товара
1.	Шаровой кран DN 15 мм.		Шт.	120			требуется (для предложения товара российского происхождения)		
2.	Шаровой кран DN 20 мм.		Шт.	80			требуется (для предложения товара российского происхождения)		
3.	Шаровой кран DN 20 мм. со штоном.		Шт.	100			требуется (для предложения товара российского происхождения)		

² Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

4.	Шаровой кран DN 25 мм.		Шт.	80				<i>требуется</i> <i>(для предложения товара</i> <i>российского</i> <i>происхождения)</i>	
5.	Резьба неоцинкованная, права, DN 15 мм.		Шт.	120				<i>Не требуется</i>	
6.	Резьба неоцинкованная, права, DN 20 мм.		Шт.	240				<i>Не требуется</i>	
7.	Резьба неоцинкованная, права, DN 25 мм.		Шт.	240				<i>Не требуется</i>	
8.	Отвод неоцинкованный крутоизогнутый стальной 90° DN 20 мм.		Шт.	80				<i>Не требуется</i>	
9.	Отвод неоцинкованный крутоизогнутый стальной 90° DN 25 мм.		Шт.	80				<i>Не требуется</i>	
10.	Смеситель для раковины Производитель: ГРОНЕ Артикул:		Шт.	6				<i>Не требуется</i>	

	23330000 (или эквивалент)							
11.	Смеситель для душа Производитель: GROHE Артикул: 1018240000 (или эквивалент)		Шт.	4				Не требуется
12.	Смеситель для кухни Производитель: IDDIS Артикул: K36BNJ0i05 (или эквивалент)		Шт.	5				Не требуется
13.	Напольный унитаз		Шт.	2				Не требуется
14.	Раковина подвесная с напольным пьедесталом		Шт.	3				Не требуется
15.	Сливной механизм для бачка унитаза Производитель: Wipac Артикул: 10717562 (или эквивалент)		Шт.	14				Не требуется
16.	Универсальный заливной клапан Производитель: Wipac Артикул: 10975015 (или эквивалент)		Шт.	14				Не требуется

17.	Сифон Производитель: WIRQUIN Артикул: 30987073 (или эквивалент)		Шт.	10				Не требуется	
18.	Гофра для унитаза Производитель: АНИ Пласт Артикул: К918 (или эквивалент)		Шт.	12				требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	
19.	Гибкая подводка HP/VP		Шт.	100				требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 120 баллов)	
20.	Гибкая подводка VP/VP		Шт.	100				(для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 120 баллов)	
21.	Гайка шестигранная M8		Упак.	20				Не требуется	
22.	Муфта РРК комбинированная, разъемная, с наружной резьбой, DN 20x15		шт.	1000				требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	

23.	Муфта РРР комбинированная, разъемная, с внутренней резьбой, DN 25x20		шт.	80				требуется (для предоставления товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	
24.	Муфта РРР комбинированная, разъемная, с внутренней резьбой, DN 32x25		шт.	80				требуется (для предоставления товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	
25.	Муфта, комбинированная с внутренней резьбой, DN 25x20		шт.	80				требуется (для предоставления товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	
26.	Муфта РР-Р комбинированная, с внутренней резьбой, DN 32x25		шт.	80				требуется (для предоставления товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	
27.	Тройник РР-Р DN 32x15		шт.	80				требуется (для предоставления товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	

28.	Тройник РР-Р DN 25x15		шт.	80				требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	
29.	Труба РР-Р, DN 25		м	400				требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	
30.	Труба РР-Р, DN 32		м	400				требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	
31.	Муфта РР-Р, DN 25		шт.	200				требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	
32.	Муфта РР-Р, DN 32		шт.	200				требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 75 баллов)	

33.	Угольник РР-Р 90°, DN 25		шт.	800			требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 7,5 баллов)	
34.	Угольник РР-Р 90°, DN 32		шт.	800			требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 7,5 баллов)	
35.	Тройник РР-Р редукционный, DN 25		шт.	200			требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 7,5 баллов)	
36.	Тройник РР-Р редукционный, DN 32		шт.	100			требуется (для предложения товара российского происхождения, включая информацию о баллах не менее 7,5 баллов)	
37.	Заглушка внутренняя резьба DN 20 мм		шт.	100			Не требуется	
Итого с учетом НДС %						-	-	

* указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.

** особенности предоставления национального режима установлены Постановлением № 1875 и Положением о закупке.

*** информация о совокупном количестве баллов, установленная абз. 2 п. "а" п. 3 Постановления № 1875 не применяется в случаях, указанных в п. "н" п. 10 Постановления № 1875.

**** до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях № 1 - 2 к Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленников товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «19» 10 2026 года по «19» 10 2026 года включительно по адресу: info@chitakovs.ru.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательным.


Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящей запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Начальник УМТО

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

(Институт полиомиелита)



Т.В. Чермерис

По доверенности от 12.01.2026 г. №8